

MEDIUM International I. s.r.o.

Technický list

Bentonitový těsnící a lepící tmel

MQ 100 Master – lepící a těsnící tmel šedé barvy, vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

Oblast použití MQ 100 Master – aplikaci bentonitových těsnících pásů – eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem. Pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělících spárách, pro podlepovalní přesahu bentonitových rohoží a geotextilií, utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách.

Specifikace

Sušina	35 %
pH	9
Dotyková lepivost – Beton: ČSN 732577	0,53 MPa
Objemové změny: ČSN EN ISO 10583	90 %

Návod k použití MQ 100 Master – nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistoli z kartuše. Podklad na který je **MQ 100 Master** nanášen musí být suchý (maximálně vlhký) zbaven prachu a mastných nečistot.

MQ 100 Master – při skladování a zpracování není hořlavý ani toxickej. U osob se zvýšenou citlivostí se může projevit jako látka s mírnou kožní dráždivostí. Teplota skladování a zpracování +1°C až +40°C. Při dodržení předepsaných podmínek je záruční doba 12 měsíců, (viz etiketa na výrobku)

Balení – PE kartuše 310 ml, PE Folie 600g, PE kbelících 1Kg, 5 Kg a 10 Kg.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby při skladování v suchu, při teplotách +1°C do +40°C.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.

MEDIUM
INTERNATIONAL I. s.r.o.
Gorkého 1249/5, 434 01 MOST
IČO: 638 87 258, DIČ: CZ63887258

Janová /